

BOLARDO S-10

Bolardo de acero minimalista,
¡que realmente ilumina espacios!



- ✓ **Protección:** IP66 e IK10
- ✓ **Garantía** 5 años
- 💡 **TCC:** 3000K 4000K 5000K
- 💡 **Eficiencia:** 135 l/W

APLICACIONES


- ✓ Parques
- ✓ Andadores
- ✓ Estacionamientos
- ✓ Plazas
- ✓ Avenidas residenciales
- ✓ Calles y avenidas principales

CUALIDADES TÉCNICAS


Protección	IP66	IK10
Dimensiones	60 x 20 x 10 cm (a x a x p)	
Acabado	Pintura electrostática	

CUALIDADES ELÉCTRICAS

Tensión de alimentación	100-277 VAC
Frecuencia	@50/60 Hz
Factor de potencia	>0.95*
Eficiencia	>90%
Dist. Armónica	<15%
Temp. de operación	-40°C a 50°C
Supresor de picos	6 kV común / 10 KV (opcional)



Curva V



Curva II M

POTENCIA LÍNEA (W)	TEMP. COLOR (K)	CRI	FLUJO (lum)	EFICIENCIA (lum/W)
10	3000 4000 5000	75	1,350	135
13			1,755	135
15			2,025	135
20			2,700	135

